

Mai-TECH Öko-Holz Entgrauer



Sie haben unlackierte Hölzer im Fassadenbereich, Holzzäune, Gartenmöbel, Carports, Holzterrassen, Portale oder ähnliches, die allesamt schon mal bessere Zeiten gesehen haben? In der folgenden Schritt-für-Schritt Anleitung zeigen wir Ihnen, wie sie Ihr **unlackiertes Holz** wieder strahlen lassen wie am ersten Tag, indem Sie den **Grauschleier** des Holzes auf einfachste Art und Weise entfernen.

Hierzu benötigen Sie lediglich den [Öko-Holzentgrauer Spezial](#) sowie die Mai-Tech [Kartätsche](#) und bei Bedarf einen [Pinself](#) zum Auftragen des Entgrauers. Bei stark vergrautem Holz sollte der Vorgang gegebenenfalls wiederholt werden.

Nachdem das Holz getrocknet ist, kann mit dem Aufbau, beispielsweise mit den Mai-Tech3 High-Solid Holzlasuren, dem Lärchenöl, dem Lärchenöl NANO, dem Terrassenöl, dem Terrassenöl NANO oder ähnlichem begonnen werden.

Verbrauch: ca. 10 m² pro Liter

Der Entgrauer ist im 1lt. und 5lt. Gebinde erhältlich.

Schritt 1: Holzentgrauer auftragen

Tragen Sie den Holzentgrauer auf Ihr unlackiertes und mit Grauschleier bedecktes Holz auf. Hierzu schütten Sie den Entgrauer im Optimalfall in einen Kübel und tragen ihn anschließend mit einem Pinsel auf.

Sollte auf die zu behandelnde Fläche direkte Sonneneinstrahlung herrschen bzw. die Umgebungstemperatur besonders hoch sein, so empfiehlt es sich die Oberfläche vor der Behandlung mit Wasser vorzuweichen.

Schritt 2: Einwirken lassen

Der Entgrauer sollte in etwa zehn Minuten lang die Möglichkeit haben auf das Holz einzuwirken, um den Grauschleier zu entfernen.



Schritt 3: Mit der Bürste und Wasser abwaschen

Anschließend muss der Entgrauer vom Holz abgewaschen werden. Hierzu nehmen Sie am besten einen Gartenschlauch zur Hand und waschen den Entgrauer mit Hilfe der Kartätsche, bzw. bei größeren Projekten eines passenden Besens, von der Holzoberfläche ab.

